

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U=0,26 W/m²K
	Tynk cienkowarstwowy mikrosilikonowy STO Lotusan Putz barwiony w masie, baranek 1,5mm
	Warstwa gruntujaca Sto-Putzgrund
	Mineralna zaprawa zbrojąca wzmocniona mikrowłóknami StoLevell Uni + siatka z włókna szklanego Sto-glasfasergewebe
	Płyty styropianowe odmiany EPS 70 040 gr.12cm
	Ściana z pustaków ceramicznych Porotherm 25P+W gr.25cm
	Tynk gipsowy maszynowy

Sw1	ŚCIANA DZIAŁOWA (EI120, REI60) Rw=48dB
	Farba akrylowa na tapecie z włókna szklanego
	Gipsowy tynk wewnętrzny kładziony maszynowo
	Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm
	Gipsowy tynk wewnętrzny kładziony maszynowo
	Farba akrylowa na tapecie z włókna szklanego
	Fragment dolny 15cm-cokolik z płytek granitogresowych lub PCV
	WYKOŃCZENIE W PRZYPADKU POMIESZCZEŃ "MOKRYCH"
	Warstwa wyrownawcza z zaprawy szczelnej na scianie ceram.1cm
	Folia wodoszczelna w płynie
	Mrozoodporny klej do płytek
	Płytki granitogresowe spoinowane fuga epoksydową szer.4mm

Sw2	ŚCIANA DZIAŁOWA (EI60) Rw=45dB
	Farba akrylowa na tapecie z włókna szklanego
	Gipsowy tynk wewnętrzny kładziony maszynowo
	Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm
	Gipsowy tynk wewnętrzny kładziony maszynowo
	Farba akrylowa na tapecie z włókna szklanego
	Fragment dolny 15cm-cokolik z płytek granitogresowych lub PCV
	WYKOŃCZENIE W PRZYPADKU POMIESZCZEŃ "MOKRYCH"
	Warstwa wyrownawcza z zaprawy szczelnej na scianie ceram.1cm
	Folia wodoszczelna w płynie
	Mrozoodporny klej do płytek
	Płytki granitogresowe spoinowane fuga epoksydową szer.4mm

P3	POSADZKA NA STROPIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM POMIESZCZENIA MOKRE
	Warstwy istniejące:
	Strop DZ-3 gr.23cm
	Warstwy projektowane (odtworzenie warstw posadzkowych po skuciu istniejących):
	Izolacja akustyczna z płyt styroplanowych odmiany EPS 100 gr.2cm
	Folia ochronna PE gr.0,2mm
	Gładź cementowa zbrojona ze spadkami w kierunku kratek odpływowych 1,5% gr.od 5cm do 3,5cm
	Bitumiczny preparat gruntujący Ceresit BT 26
	Izolacja przeciwwilgociowa z membrany Ceresit BT 21
	Płytki granitogresowe antypoślizgowe na zaprawie klejowej mrozoodpornej spoinowane fugami epoksydowymi szer.4mm

P4	POSADZKA NA STROPIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM POMIESZCZENIA UŻYTKOWE
	Warstwy istniejące:
	Strop DZ-3 gr.23cm
	Warstwy projektowane (odtworzenie warstw posadzkowych po skuciu istniejących):
	Izolacja akustyczna z płyt styroplanowych odmiany EPS 100 gr.2cm
	Folia ochronna PE gr.0,2mm
	Posadzka betonowa zbrojona gr.5cm
	Wylewka samopoziomująca gr.0,5cm
	Wykładzina PVC na kleju

Inwestor Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. NZOZ "Szpital na Wyspie" ul. Pszenna 2 Żary	
Adres budowy Pawilon nr II NZOZ "Szpital na Wyspie" ul. Pszenna 2 Żary	Branża Architektura
	Rys. nr 5
Stadium Projekt budowlano - wykonawczy	Data luty 2012
Rysunek Przebudowa Oddziału Noworodków Rzut II-go piętra przekrój C-C	Skala 1:50
Projektant	
Opracował	
Sprawdził	