Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej 1 piętra

Symbol	dw1	ds4i	ds4i	ds3c	ds3c	ds1l
Style	Suwane podwójne	Jednoskrzydłowe stalowe do sal operacyjnych 120 b	Jednoskrzydłowe stalowe do sal operacyjnych 120 b	Jednoskrzydłowe stalowe 110 c (nierdzewne)	Jednoskrzydłowe stalowe 110 c (nierdzewne)	Jednoskrzydłowe stalowe zewnętrzne 90 l (EI 30)
Schemat						
Szerokość przejścia	PR 50	120	120	100	110	90
Wysokość przejścia	200	200	200	200	200	200
Ilość	1	1	1	1	1	1
Kierunek otwierania	Right	Left	Right	Left	Right	Right
Kl. odp. ogniowej	-	-	-	-	-	EI30
Opis	DRZWI PRZESUWNE TRZYSKRZYDŁOWE DO SZAF ZABUDOWANYCH, NP. KOMANDOR, SENATOR, INDECO ITP.	DRZWI UCHYLNE STALOWE DO SAL OPERACYJNYCH NP. TECHNIKA SZPITALNA, HORMANN	DRZWI UCHYLNE STALOWE DO SAL OPERACYJNYCH NP. TECHNIKA SZPITALNA, HORMANN	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ANTYWŁAMANIOWE PRZECIWPOŻAROWE STALOWE PEŁNE W KLASIE ODP. POŻAROWEJ EI 30 SYSTEMOWE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ, KL.ODP. NA WŁAMANIE "B" NP. HOERMANN, DOORMA, MERCOR
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE PRZESZKLONE GR. MAKS. 25MM	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGI WARSTWOWEJ Z JEDNOLITEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA PŁYTY WIÓROWEJ KLASY E1 O GR.MIN. 35MM LICOWANEJ STALĄ CHROMOWO-NIKLOWĄ	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGI WARSTWOWEJ Z JEDNOLITEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA PŁYTY WIÓROWEJ KLASY E1 O GR.MIN. 35MM LICOWANEJ STALĄ CHROMOWO-NIKLOWĄ	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO GR. MAX. 55MM RAMA STALOWA PŁASKA LAKIEROWANA PŁYTA DRZWIOWA I OŚCIEŻNICA OCYNK. MALOWANE PROSZKOWO
Ościeżnica	RAMA ALUMINIOWA	OŚCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ; GR.MIN. 2,0MM	OŚCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ; GR.MIN. 2,0MM	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA NAROŻNA LUB OBEJMUJĄCA LAKIEROWANA Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN. MIN. 2 ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE
Kol. skrzydła	-	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	KLON	KLON	BIAŁY
Kol. ościeżnicy	NAT. ALUMINIUM	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	KLON	KLON	BIAŁY
Okucia	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	POCHWYTY DŁUGOŚCI MIN.80CM ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ NP. OPITZ+FLIERL HOSPITALTECHNIK AG	POCHWYTY DŁUGOŚCI MIN.80CM ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ NP. OPITZ+FLIERL HOSPITALTECHNIK AG	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	OKUCIA STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET
Zamek	-	ZAMEK, ROZETA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ	ZAMEK, ROZETA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY ANTYWŁAMANIOWY Z ATESTEM IMP KL. C, DODATKOWE PUNKTY BLOKUJĄCE OD STRONY ZAWIASÓW. ZAMEK SZYFROWY Z ATESTEM IMP KLASY B
Wypos. dodatkowe	--	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	KRATKA WENTYLACYJNA	KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ
Szklenie	SZYBA BEZPIECZNA KLASY O2. KOLOR: PRZEJRZYSTA 50% MLECZNA	PODWÓJNE SZKŁO BEZPIECZNE. KOLOR SZYBY: PRZEJRZYSTA, BEZBARWNA;	PODWÓJNE SZKŁO BEZPIECZNE. KOLOR SZYBY: PRZEJRZYSTA, BEZBARWNA;	-	-	-
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Uwagi	--	DRZWI NA SALE OPERACYJNE - AUTOMAT OTWIERAJĄCY URUCHAMIANY ŁOKCIOWO	DRZWI NA SALE OPERACYJNE - AUTOMAT OTWIERAJĄCY URUCHAMIANY ŁOKCIOWO	--	--	DRZWI PPOŻ. KL.EI 30; MONTAŻ ZGODNY Z ATESTEM

Symbol	ds1k	ds1i	ds1i	ds1ck	ds1c	ds10c
Style	Jednoskrzydłowe stalowe 90 k	Jednoskrzydłowe stalowe do sal operacyjnych 90 b	Jednoskrzydłowe stalowe do sal operacyjnych 90 b	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne) ck	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne) c	Jednoskrzydłowe stalowe 85 (nierdzewne) c
Schemat						
Szerokość przejścia	90	90	90	90	90	85
Wysokość przejścia	200	200	200	200	200	220
Ilość	1	2	2	1	1	8
Kierunek otwierania	Left	Right	Left	Right	Right	Left
Kl. odp. ogniowej	-	-	-	-	-	-
Opis	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ANTYWŁAMANIOW ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE E Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM.KL. ODP. NA WŁAMANIE "B" NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI UCHYLNE STALOWE DO SAL OPERACYJNYCH NP. TECHNIKA SZPITALNA, HORMANN	DRZWI UCHYLNE STALOWE DO SAL OPERACYJNYCH NP. TECHNIKA SZPITALNA, HORMANN	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE STALOWE PEŁNE SYSTEMOWE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. HOERMANN, DOORMA, MERCOR
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGI WARSTWOWEJ Z JEDNOLITEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA PŁYTY WIÓROWEJ KLASY E1 O GR.MIN. 35MM LICOWANEJ STALĄ CHROMOWO-NIKLOWĄ	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGI WARSTWOWEJ Z JEDNOLITEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA PŁYTY WIÓROWEJ KLASY E1 O GR.MIN. 35MM LICOWANEJ STALĄ CHROMOWO-NIKLOWĄ	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY
Ościeżnica	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ; GR.MIN. 2,0MM	OŚCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ; GR.MIN. 2,0MM	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA NAROŻNA LUB OBEJMUJĄCA LAKIEROWANA Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN. MIN. 2 ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE
Kol. skrzydła	KLON	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	KLON	STAL NIERDZEWNA	RAL MAT 9006
Kol. ościeżnicy	KLON	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	KLON	STAL NIERDZEWNA	RAL MAT 9006
Okucia	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE GAŁKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	POCHWYTY DŁUGOŚCI MIN.80CM ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ NP. OPITZ+FLIERL HOSPITALTECHNIK AG	POCHWYTY DŁUGOŚCI MIN.80CM ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ NP. OPITZ+FLIERL HOSPITALTECHNIK AG	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE JEDNOSTRONNA GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET
Zamek	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY ANTYWŁAMANIOWY Z ATESTEM IMP KL. B, DODATKOWE PUNKTY BLOKUJĄCE OD STRONY ZAWIASÓW. ZAMEK SZYFROWY Z ATESTEM IMP KLASY B	ZAMEK, ROZETA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ	ZAMEK, ROZETA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ
Wypos. dodatkowe	KONTROLA DOSTĘPU (ELEKTROZACZEP, KONTAKTRON) SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	KRATKA WENTYLACYJNA	KRATKA WENTYLACYJNA	KRATKA WENTYLACYJNA
Szklenie	-	PODWÓJNE SZKŁO BEZPIECZNE. KOLOR SZYBY: PRZEJRZYSTA, BEZBARWNA;	PODWÓJNE SZKŁO BEZPIECZNE. KOLOR SZYBY: PRZEJRZYSTA, BEZBARWNA;	-	-	-
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Uwagi	--	DRZWI NA SALE OPERACYJNE - AUTOMAT OTWIERAJĄCY URUCHAMIANY ŁOKCIOWO	DRZWI NA SALE OPERACYJNE - AUTOMAT OTWIERAJĄCY URUCHAMIANY ŁOKCIOWO	--	--	--

Symbol	ds10c	ds1	dl1e	dl1a	dl1a	dd2e
Style	Jednoskrzydłowe stalowe 85 (nierdzewne) c	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne)	Systemowe do kabin sanitarnych 90 e	Systemowe do kabin sanitarnych 90 a	Systemowe do kabin sanitarnych 90 a	Jednoskrzydłowe drewniane 100 e
Schemat						
Szerokość przejścia	85	90	90	90	90	100
Wysokość przejścia	220	200	200	200	200	200
Ilość	3	1	1	1	1	1
Kierunek otwierania	Right	Left	Right	Right	Left	Right
Kl. odp. ogniowej	-	-	-	-	-	-
Opis	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE STALOWE PEŁNE SYSTEMOWE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. HOERMANN, DOORMA, MERCOR	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI Z SYSTEMU ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH Z PEŁNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO, PŁASKIE NP. WEDI	DRZWI Z SYSTEMU ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH Z PEŁNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO, PŁASKIE NP. WEDI	DRZWI Z SYSTEMU ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH Z PEŁNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO, PŁASKIE NP. WEDI	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO Z PEŁNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO 40MM; SKRZYDŁO DRZWIOWE ZAMYKANE CICHO	SKRZYDŁO Z PEŁNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO 40MM; SKRZYDŁO DRZWIOWE ZAMYKANE CICHO	SKRZYDŁO Z PEŁNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO 40MM; SKRZYDŁO DRZWIOWE ZAMYKANE CICHO	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.
Ościeżnica	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA NAROŻNA LUB OBEJMUJĄCA LAKIEROWANA Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN. MIN. 2 ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA Z 1,5MM BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANA METODĄ SENDZIMIROWSKĄ, GRUNTOWANA PRZEZ ZANURZENIE	OŚCIEŻNICA Z 1,5MM BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANA METODĄ SENDZIMIROWSKĄ, GRUNTOWANA PRZEZ ZANURZENIE	OŚCIEŻNICA Z 1,5MM BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANA METODĄ SENDZIMIROWSKĄ, GRUNTOWANA PRZEZ ZANURZENIE	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.
Kol. skrzydła	RAL MAT 9006	KLON	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	KLON
Kol. ościeżnicy	RAL MAT 9006	KLON	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	KLON
Okucia	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE JEDNOSTRONNA GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	OKUCIA STANDARDOWE, ZESTAW KLAMEK WC Z SZYLDEM PODŁUŻNYM ZE STALI SZLACHETNEJ, NP. HEWI	OKUCIA STANDARDOWE, ZESTAW KLAMEK WC Z SZYLDEM PODŁUŻNYM ZE STALI SZLACHETNEJ, NP. HEWI	OKUCIA STANDARDOWE, ZESTAW KLAMEK WC Z SZYLDEM PODŁUŻNYM ZE STALI SZLACHETNEJ, NP. HEWI	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE
Zamek	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK DO KABIN NATRYSKOWYCH I KABIN WC	ZAMEK DO KABIN NATRYSKOWYCH I KABIN WC	ZAMEK DO KABIN NATRYSKOWYCH I KABIN WC	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ
Wypos. dodatkowe	KRATKA WENTYLACYJNA		SAMOZAMYKACZ, KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ, KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ, KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ, KRATKA WENTYLACYJNA
Szklenie	-	-	--	--	--	--
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	21 dB	21 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB
Uwagi	--	--	--	--	--	--

Symbol	dd2e	dd1j	dd1e	dd1e	dd1c	dd1c	dd1b
Style	Jednoskrzydłowe drewniane 100 e	Jednoskrzydłowe drewniane 90 j	Jednoskrzydłowe drewniane 90 e	Jednoskrzydłowe drewniane 90 e	Jednoskrzydłowe drewniane 90 c	Jednoskrzydłowe drewniane 90 c	Jednoskrzydłowe drewniane 90 b
Schemat							
Szerokość przejścia	100	90	90	90	90	90	90
Wysokość przejścia	200	200	200	200	200	200	200
Ilość	1	1	2	3	2	4	1
Kierunek otwierania	Left	Right	Left	Left	Right	Left	Right
Kl. odp. ogniowej	-	-	-	-	-	-	-
Opis	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;
Skrzydło	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.
Ościeżnica	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.
Kol. skrzydła	KLON	KLON	KLON	KLON	KLON	KLON	KLON
Kol. ościeżnicy	KLON	KLON	KLON	KLON	KLON	KLON	KLON
Okucia	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE KLAMKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE
Zamek	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ
Wypos. dodatkowe	SAMOZAMYKACZ, KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ, KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ, KRATKA WENTYLACYJNA	KRATKA WENTYLACYJNA	KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ
Szklenie	-	-	--	--	-	-	-
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB
Uwagi	--	--	--	--	--	--	--

Symbol	dd1b	dd1a	da7b	da7b	da5d	da1l	da1b
Style	Jednoskrzydłowe drewniane 90 b	Jednoskrzydłowe drewniane 90 a	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 110 b	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 110 b	Asymetryczne aluminiowe do zestawów 140 d	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 90 l	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 90 b
Schemat							
Szerokość przejścia	90	90	113	113	30(110)	90	90
Wysokość przejścia	200	200	200	200	200	200	200
Ilość	3	2	1	1	1	1	1
Kierunek otwierania	Left	Right	Right	Left	Right	Left	Right
Kl. odp. ogniowej	-	-	-	-	EI 30	EI30	-
Opis	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP. YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP. YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI ASYMETRYCZNE ANTYWŁAMANIOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE,PRZESZKLONE (110+30) W KLASIE ODP. NA WŁAMANIE "B" NP. YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP.YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP.YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.
Skrzydło	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH
Ościeżnica	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI
Kol. skrzydła	KLON	KLON	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006
Kol. ościeżnicy	KLON	KLON	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006
Okucia	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	OKUCIA STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE GAŁKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET
Zamek	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK PODKLAMKOWY ANTYWŁAMANIOWY MECHANICZNY KLUCZOWY ATEST INSTYTUTU MECH. PRECYZYJNEJ MIN. KL. C, ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY SZYFROWY KL.B	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ
Wypos. dodatkowe	SAMOZAMYKACZ	--	SAMOZAMYKACZ, KD	SAMOZAMYKACZ, KD	KONTROLA DOSTĘPU (ELEKTROZACZEP, KONTAKTRON) SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ
Szklenie	-	-	SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2. KOLOR: PRZEJRZYSTA BEZBARWNA	SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2. KOLOR: PRZEJRZYSTA BEZBARWNA	SZYBA BEZPIECZNA ANTYWŁAMANIOWA KLASY P4. KLASA ODP.PPOŻ EI30. KOLOR: PRZEJRZBA BYSTA BEZBARWNA	SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2. KOLOR: PRZEJRZYSTA BEZBARWNA	SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2. KOLOR: PRZEJRZYSTA BEZBARWNA
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	27 dB	27 dB	31 dB	31 dB	21 dB	21 dB	31 dB
Uwagi	--	--			--	-	-

1PIĘTRO

Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej 2 piętra



Symbol	ds9c	ds3i	ds2	ds1i	ds1c	ds1b
Style	Jednoskrzydłowe stalowe 60 (nierdzewne) c	Jednoskrzydłowe stalowe do sal operacyjnych 110 b	Jednoskrzydłowe stalowe 100[4 (nierdzewne)	Jednoskrzydłowe stalowe do sal operacyjnych 90 b	Jednoskrzydłowe stalowe 90 (nierdzewne) c	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne) b
Schemat						
Szerokość przejścia	70	110	100	90	90	90
Wysokość przejścia	220	200	200	200	220	200
Ilość	3	1	1	2	1	1
Kierunek otwierania	Right	Right	Right	Left	Right	Left
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-
Opis	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE STALOWE PEŁNE SYSTEMOWE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. HOERMANN, DOORMA, MERCOR	DRZWI UCHYLNE STALOWE DO SAL OPERACYJNYCH NP. TECHNIKA SZPITALNA, HORMANN	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI UCHYLNE STALOWE DO SAL OPERACYJNYCH NP. TECHNIKA SZPITALNA, HORMANN	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE STALOWE PEŁNE SYSTEMOWE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. HOERMANN, DOORMA, MERCOR	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGI WARSTWOWEJ Z JEDNOLITEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA PŁYTY WIÓROWEJ KLASY E1 O GR.MIN. 35MM LICOWANEJ STALĄ CHROMOWO-NIKLOWĄ	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO WYKONANE W TECHNOLOGI WARSTWOWEJ Z JEDNOLITEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA PŁYTY WIÓROWEJ KLASY E1 O GR.MIN. 35MM LICOWANEJ STALĄ CHROMOWO-NIKLOWĄ	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY
Ościeżnica	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA NAROŻNA LUB OBEJMUJĄCA LAKIEROWANA Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN. MIN. 2 ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE	OŚCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ; GR.MIN. 2,0MM	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA WYKONANA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ; GR.MIN. 2,0MM	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA NAROŻNA LUB OBEJMUJĄCA LAKIEROWANA Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN. MIN. 2 ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE
Kol. skrzydła	BIAŁY	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	BIAŁY	STAL NIERDZEWNA
Kol. ościeżnicy	BIAŁY	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	BIAŁY	STAL NIERDZEWNA
Okucia	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE JEDNOSTRONNA GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	POCHWYTY DŁUGOŚCI MIN.80CM ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ NP. OPITZ+FLIERL HOSPITALTECHNIK AG	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	POCHWYTY DŁUGOŚCI MIN.80CM ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ NP. OPITZ+FLIERL HOSPITALTECHNIK AG	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE JEDNOSTRONNA GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE
Zamek	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK, ROZETA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK, ROZETA ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ
Wypos. dodatkowe	KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ		SAMOZAMYKACZ	KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ
Szklenie	-	PODWÓJNE SZKŁO BEZPIECZNE. KOLOR SZYBY: PRZEJRZYSTA, BEZBARWNA;	-	PODWÓJNE SZKŁO BEZPIECZNE. KOLOR SZYBY: PRZEJRZYSTA, BEZBARWNA;	-	-
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Uwagi	--	DRZWI NA SALE OPERACYJNE - AUTOMAT OTWIERAJĄCY URUCHAMIANY ŁOKCIOWO	--	DRZWI NA SALE OPERACYJNE - AUTOMAT OTWIERAJĄCY URUCHAMIANY ŁOKCIOWO	--	--

Symbol	ds11c	dd1e	dd1d	dd1c	dd1a	dd1a
Style	Dwuskrzydłowe stalowe 160 (nierdzewne) c	Jednoskrzydłowe drewniane 90 e	Jednoskrzydłowe drewniane 90 d	Jednoskrzydłowe drewniane 90 c	Jednoskrzydłowe drewniane 90 a	Jednoskrzydłowe drewniane 90 a
Schemat						
Szerokość przejścia	72(90)	90	90	90	90	90
Wysokość przejścia	220	200	200	200	200	200
Ilość	1	1	1	1	3	4
Kierunek otwierania	Left	Left	Left	Left	Left	Right
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-
Opis	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE STALOWE PEŁNE SYSTEMOWE Z OŚCIEŻNICĄ KĄTOWĄ NP. HOERMANN, DOORMA, MERCOR	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE, PEŁNE PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL;
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.	SKRZYDŁA POKRYTE OKLEINĄ CPL 0,2 MM I 0,7MM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKĄ ESTETYKĄ ORAZ WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE POWIERZCHNI.RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA JEST DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.
Ościeżnica	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA NAROŻNA LUB OBEJMUJĄCA LAKIEROWANA Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN. MIN. 2 ZAWIASY ŁOŻYSKOWANE	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z OBUSTRONNYMI OPASKAMI, WYKONANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, OKLEINOWANA CPL O GR.0,2MM NA KOLOR DRZWI. WZMOCNIONE KIESZENIE NA ZAWIASY. PROFIL KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY ZAOKRĄGLONY.
Kol. skrzydła	BIAŁY	KLON	KLON	KLON	KLON	KLON
Kol. ościeżnicy	BIAŁY	KLON	KLON	KLON	KLON	KLON
Okucia	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE JEDNOSTRONNA GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE KLAMKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE KLAMKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE
Zamek	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ
Wypos. dodatkowe	KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ, KRATKA WENTYLACYJNA	KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA	KRATKA WENTYLACYJNA		
Szklenie	-	--	-	-	-	-
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	21 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB
Uwagi	--	--	--	--	--	--

Symbol	da5d	da3b	da3b	da1l	da1g	da1g
Style	Asymetryczne aluminiowe do zestawów 140 d	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 110 b	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 110 b	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 90 l	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 90 g	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 90 g
Schemat						
Szerokość przejścia	30(110)	110	110	90	90	90
Wysokość przejścia	200	200	200	200	200	200
Ilość	1	1	1	2	2	1
Kierunek otwierania	Right	Left	Right	Left	Right	Left
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	EI30	-	-
Opis	DRZWI ASYMETRYCZNE ANTYWŁAMANIOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE,PRZESZKLONE (110+30) W KLASIE ODP. NA WŁAMANIE "B" NP. YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP. YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP. YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP. YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP. YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE NP. YAWAL, REYNAERS, SCHUECO, MERCOR ITP.
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH
Ościeżnica	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWANE 3-CZĘŚCIOWE NA ŁOŻYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI
Kol. skrzydła	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006
Kol. ościeżnicy	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006
Okucia	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE KLAMKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE KLAMKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE KLAMKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET
Zamek	ZAMEK PODKLAMKOWY ANTYWŁAMANIOWY MECHANICZNY KLUCZOWY ATEST INSTYTUTU MECH. PRECYZYJNEJ MIN. KL. C, ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY SZYFROWY KL.B	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ
Wypos. dodatkowe	KONTROLA DOSTĘPU SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ, KD	SAMOZAMYKACZ, KD	--	SAMOZAMYKACZ, KD	SAMOZAMYKACZ, KD
Szklenie	SZYBA BEZPIECZNA ANTYWŁAMANIOWA KLASY P4. KLASA ODP.PPOŻ EI30. KOLOR: PRZEJRZBA BYSTA BEZBARWNA	SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2. KOLOR: PRZEJRZYSTA BEZBARWNA	SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2. KOLOR: PRZEJRZYSTA BEZBARWNA	SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2. KOLOR: PRZEJRZYSTA BEZBARWNA	SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2. KOLOR: PRZEJRZYSTA BEZBARWNA	SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2. KOLOR: PRZEJRZYSTA BEZBARWNA
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	21 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB
Uwagi	--					

2 PIĘTRO

Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej parteru



Symbol	ds3f	ds3	ds1j	ds1g	ds1c
Style	Jednoskrzydłowe stalowe 110[4 (nierdzewne) f EI30	Jednoskrzydłowe stalowe 110[4 (nierdzewne)	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne)j EI30	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne) g	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne) c
Schemat					
Szerokość przejścia	110	110	90	90	90
Wysokość przejścia	200	200	200	200	200
Ilość	2	1	1	1	1
Kierunek otwierania	Left	Left	Left	Left	Left
Klasa odporności ogniowej	EI30	-	EI30	-	-
Opis	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY
Ościeżnica	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE
Kol. skrzydła	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
Kol. ościeżnicy	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
Okucia	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE KLAMKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	OKUCIA STANDARDOWE W UKŁADZIE KLAMKA-GAŁKA, W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM, NP. ECO-SCHULTE LUB PODOBNE ASSA ABLOY, HEWI, GAMET	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE
Zamek	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ
Wypos. dodatkowe	KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA		KRATKA WENTYLACYJNA	SAMOZAMYKACZ, KONTROLA DOSTĘPU JEDNOSTRONNA	KRATKA WENTYLACYJNA
Szklenie	-	-	-	-	-
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Uwagi	--	--	--	--	--

Symbol	ds1b	ds1b	ds1	da5k	da5k
Style	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne) b	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne) b	Jednoskrzydłowe stalowe 90[4 (nierdzewne)	Asymetryczne aluminiowe do zestawów 140k	Asymetryczne aluminiowe do zestawów 140k
Schemat					
Szerokość przejścia	90	90	90	30(110)	30(110)
Wysokość przejścia	200	200	200	200	200
Ilość	3	5	2	1	1
Kierunek otwierania	Right	Left	Left	Left	Right
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	EI30	EI30
Opis	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ PEŁNE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ, DO ZASTOSOWAŃ W GASTRONOMII, SŁUŻBIE ZDROWIA I PRZEMYŚLE CHEMICZNYM NP. HOERMANN, DOORMA	DRZWI ASYMETRYCZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE,PRZESZKLONE, NP. YAWAL, REYNAERS. SYSTEM PROFILI BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ.	DRZWI ASYMETRYCZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE,PRZESZKLONE, NP. YAWAL, REYNAERS. SYSTEM PROFILI BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ.
Skrzydło	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE, WYKOŃCZONE Z BLACHY NIERDZEWNEJ GR. 0,8MM, MALOWANE PROSZKOWO, WKŁAD MIKROWĘŻŁOWY LUB DREWNIANY PEŁNY	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH	SKRZYDŁO PŁASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PŁASKICH
Ościeżnica	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. MIN. 1.5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY ŁOŻYSKOWE 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, MIN. DWA ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, MIN. DWA ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI
Kol. skrzydła	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006
Kol. ościeżnicy	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006
Okucia	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE	STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE
Zamek	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ	-	-
Wypos. dodatkowe	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ			
Szklenie	-	-	-	SZYBA BEZPIECZNA KL. O2, LAMINOWANA TYP SC 33.1, PRZEJRZYSTA	SZYBA BEZPIECZNA KL. O2, LAMINOWANA TYP SC 33.1, PRZEJRZYSTA
Wsp. przenikania ciepła	-	-	-	-	-
Izol. akustyczna	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Uwagi	--	--	--	--	--

PARTER

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Niedopuszczalne jest interpretowanie kosztorysów niezależnie od opracowań projektowych.
Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, po uzyskaniu zgody projektanta.
Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Uwaga!!!
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Należy wykonać elewację próbną (tzw. musterfasade albo mokap)
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta.
6.W pierwszej kolejności zamontować instalacje klimatyzacji i wentylacji,następnie korytka dla instalacji elektrycznej.
7.Przy budowie ścian gipsowo-kartonowych należy pamiętać o odpowiednim rozstawieniu profili dla montażu systemów GEBERIT.

NR	TREŚĆ ZMIANY	DATA	PODPIS

Inwestor Powiatowe Centrum Usługowe spółka z o.o. NZOZ "Szpital na Wyspie" ul. Pszenna 2, 68-200 Żary		
Adres budowy Pawilon nr II NZOZ "Szpital na Wyspie" ul. Pszenna 2, Żary		Branża Architektura Rys. nr ar/14
Stadium Projekt budowlano-wykonawczy		Data czerwiec 2008
Rysunek Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej		Skala 1:100 Arkusz/m.kw. 1870x577
Projektant	mgr inż.arch. G. Sadowski 78 /86 /Pw	
Opracował	mgr inż. arch. N. Czubaj	
	mgr inż. arch. A. Janecka	
Sprawdził	mgr inż. arch. M. Wojtczyk 7131/33/P/2004	

SPA Sadowski, Sadowska
ul.Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl