
KOSZTORYS ŚLEPY / PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI 2 PIĘTRA W PAWILONIE NR 2
ADRES INWESTYCJI : ŻARY, UL. PSZENNA 2
INWESTOR : SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : ŻARY, UL. PSZENNA 2
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2015

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Kz | Uproszczone | RAZEM |
|-----|--|-----------|----------------|--------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | ROBOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ETAPÓW | | 1000.00 | | 0.00 | 0.00 | 63.00 | -1063.00 | 0.00 |
| 2 | PRZEBUDOWA - ETAP 1 (prace budowlane) | | 1180.00 | | 0.00 | 0.00 | 74.34 | -1254.34 | 0.00 |
| 3 | PRZEBUDOWA - ETAP 2 i 3 (prace budowlane) | | 1100.00 | | 0.00 | 0.00 | 69.30 | -1169.30 | 0.00 |
| 4 | KORYTARZ | | 3000.00 | | 0.00 | 0.00 | 189.00 | -3189.00 | 0.00 |
| 5 | PRZEMALOWANIA POMIESZCZEŃ PRZYŁĘŻYCH PO ZAMUROWANIU OTWORÓW | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 6 | PRZERÓBKA INSTALACJI WOD-KAN uwaga: z powodu braku opracowania projektowego dla branży sanitarnej ilości oszacowano. Wykonawca powinien dokonać wizji na budowie i określić możliwość i miejsce wpięcia nowych elementów armatury sanitarnej. Standart wyposażenia uzgodnić z Inwestorem | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | RAZEM | | 6280.00 | | 0.00 | 0.00 | 395.64 | -6675.64 | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|--|--|----------------|--|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 ROBOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ETAPÓW | | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-05 0412-02 analogia | Wyciąg towarowo-osobowy - dostawa, montażem i demontaż, dzierżawa na okres budowy | szt | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 2 d.1 | KNR AT-05 1664-02 | Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m łącznie z kalkulacją czasu pracy | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 1105-01 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km | m ³ | 12*0.5*0.2+ 50.5*0.05+ 106*0.02+ 66.87*0.12+ 4.84+85.1* 0.02+73.16* 0.01+33.6* 0.02+5 = 26.815 | 0.000 | 0.00 |
| 4 d.1 | analiza indywidualna | koszty utylizacji gruzu | kpl | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 2 PRZEBUDOWA - ETAP 1 (prace budowlane) | | | | | | |
| 5 d.2 | analiza indywidualna | Demontaż wszelkiego wyposażenia instalacyjnego i me- dycznego | kpl | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 6 d.2 | KNR 0-19 0928-10 analogia | Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 | m ² | 1.6*2.33*3 = 11.184 | 0.000 | 0.00 |
| 7 d.2 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 2.45*3 = 7.350 | 0.000 | 0.00 |
| 8 d.2 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrz- nych | m | 2.45*3 = 7.350 | 0.000 | 0.00 |
| 9 d.2 | KNR 4-01 0422-01 | Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 10 d.2 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek | m ³ | 1.5*0.25* 0.3*2 = 0.225 | 0.000 | 0.00 |
| 11 d.2 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre- fabr. | m | 1.5*2*2 = 6.000 | 0.000 | 0.00 |
| 12 d.2 | KNR-W 4-01 0348-02 | Poszerzenie otworów drzwiowych | m ³ | 0.29*0.25* 2.1*2 = 0.305 | 0.000 | 0.00 |
| 13 d.2 | KNR 4-01 0422-05 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 14 d.2 | KNR 4-01 0331-06 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 ceg. na za- prawie cementowo-wapiennej | m | 1.65*2*3 = 9.900 | 0.000 | 0.00 |
| 15 d.2 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami | m ³ | 0.25*1.65* 0.45*2*3 = 1.114 | 0.000 | 0.00 |
| 16 d.2 | KNR 4-01 0711-07 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. | m ² | 1.65*0.45*2* 3+0.25* 1.65*2*3 = 6.930 | 0.000 | 0.00 |
| 17 d.2 | KNR 0-19 1023-10 analogia | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 | m ² | 1.65*1.5*3 = 7.425 | 0.000 | 0.00 |
| 18 d.2 | KNR 2-02 0129-02 | Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m -papa- pety wewnętrzne | szt | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowa- nej - paparaty zewnętrzne | m ² | (1.52+0.1)* 0.2*3 = 0.972 | 0.000 | 0.00 |
| 20 d.2 | analiza indywidualna | demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 21 d.2 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 | szt. | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 22 d.2 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m ² | 5.15*1.64+ 0.8*2.8+ 2.02*2.15+ 2.02*1.29+ 2.02*1.27 = 20.200 | 0.000 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|-----------------------------|---|----------------|---|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 d.2 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek gress | m ² | 4.88*5.86+ 0.98*0.8+ 1.14*0.78 = 30.270 | 0.000 | 0.00 |
| 24 d.2 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m ² | (5.95*2+2.8* 2+2.02*2+ 2.16*2+1.1* 2+1.25*2+ 2.02*4+ 1.29*4+ 1.27*4+ 5.74+0.98+ 0.8+5.85+ 0.93*2+ 0.29+2)*2- 0.8*2*12-2* 1.2*3 = 106.400 | 0.000 | 0.00 |
| 25 d.2 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | (5.15*2+ 0.8+2.02*3+ 1.1+1.35+ 2.68)*3 = 66.870 | 0.000 | 0.00 |
| 26 d.2 | analiza indywidualna | demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych przeznaczonych do rozbiórki i kratki | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 27 d.2 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 | m ² | (5.94*2+ 2.02+5.95+ 2.03+1.22)* 3-0.8*2*3 = 64.500 | 0.000 | 0.00 |
| 28 d.2 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - skucie nierówności do uzyskania jednakowej wysokości | m ² | 30.27+20.2 = 50.470 | 0.000 | 0.00 |
| 29 d.2 | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² | m ² | 20.2 | 0.000 | 0.00 |
| 30 d.2 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² | m ² | 30.27 | 0.000 | 0.00 |
| 31 d.2 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - grubość założono Krotność = 5 | m ² | 20.2+30.27 = 50.470 | 0.000 | 0.00 |
| 32 d.2 | KNR 2-02 1104-01 | Posadzki z płytek - rodzaj płytek uzgodnić z Inwestorem , uwaga: w sanitariatach wykonać spadek do kratki ściekowej | m ² | 3.8*1.63+ 2.76*2.03+ 2.01*2.41+ 2.02*1.27+ 2.77*2.06 = 24.913 | 0.000 | 0.00 |
| 33 d.2 | KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rozpraszająca ładunki elektrostatyczne - sala porodowa | m ² | 6.39*2.74+ 1.79*2.86* 0.29+1.79* 3.75+1.14* 0.78 = 26.595 | 0.000 | 0.00 |
| 34 d.2 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | 6.39*2.74+ 1.79*2.86* 0.29+1.79* 3.75+1.14* 0.78 = 26.595 | 0.000 | 0.00 |
| 35 d.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach - w miejscach po skuciu okładzin z płytek | m ² | 2*(5.95+ 8.75+2+ 0.93*2+0.29) = 37.700 | 0.000 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|--|---|----------------|--|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 d.2 | KNR-W 4-01 1204-08 analogia | Przygotowanie powierzchni pod okładzinę z płyt PCV | m ² | 64.50*2- (1.3+1.79+ 2.41)*3.4+ (0.64+5.95+ 8.75+0.93* 2+0.29+ 6.39+2.80+ 1.38+0.29+ 0.85+0.65+ 0.55*2)*3 = 203.150 | 0.000 | 0.00 |
| 37 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | 64.50*2- (1.3+1.79+ 2.41)*3.4+ (0.64+5.95+ 8.75+0.93* 2+0.29+ 6.39+2.80+ 1.38+0.29+ 0.85+0.65+ 0.55*2)*3 = 203.150 | 0.000 | 0.00 |
| 38 d.2 | KNR-W 2-02 2007-01 analogia | Okładziny z płyt płyt Higienicznych z PCW w pomiesz- czeniach higieniczno-sanitarnych, np płyty Gamrat Fo- rum, kolorystyka do uzgodnienia | m ² | 64.50*2- (1.3+1.79+ 2.41)*3.4+ (0.64+5.95+ 8.75+0.93* 2+0.29+ 6.39+2.80+ 1.38+0.29+ 0.85+0.65+ 0.55*2)*3 = 203.150 | 0.000 | 0.00 |
| 39 d.2 | KNR-W 4-01 1204-08 analogia | Przygotowanie powierzchni ścian - wyrównanie | m ² | (6.39*2+4.9* 2+1.38*2+ 0.29)*3.4 = 87.142 | 0.000 | 0.00 |
| 40 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | (6.39*2+4.9* 2+1.38*2+ 0.29)*3.4 = 87.142 | 0.000 | 0.00 |
| 41 d.2 | KNR 2-02 0815- 02 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach | m ² | (6.39*2+4.9* 2+1.38*2+ 0.29)*3.4 = 87.142 | 0.000 | 0.00 |
| 42 d.2 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrz- nych - malowanie sali porodowej farbą np. Wallglaze CS lub równoważna | m ² | (6.39*2+4.9* 2+1.38*2+ 0.29)*3.4 = 87.142 | 0.000 | 0.00 |
| 43 d.2 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malo- wanie- malowanie sali porodowej farbą np. Wallglaze CS lub | m ² | (6.39*2+4.9* 2+1.38*2+ 0.29)*3.4 = 87.142 | 0.000 | 0.00 |
| 44 d.2 | KNR AT-02 2058-01 | Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone - typ i kolo- rystyka wg opisu techn. | m ² | 1*2.13*5+ 1.1*2.13 = 12.993 | 0.000 | 0.00 |
| 45 d.2 | KNR 2-02 1017- 02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - typ i kolorystyka wg opisu techn. | m ² | 1*2.13*5+ 1.1*2.13 = 12.993 | 0.000 | 0.00 |
| 46 d.2 | KNR 2-02 2007- 03 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.poje- dyńcze z kształtów.metal.na stropach | m ² | 3.8*1.63+ 2.76*2.03+ 2.01*2.41+ 2.02*1.27+ 2.77*2.06+ 6.39*2.74+ 1.79*2.86* 0.29+1.79* 3.75+1.14* 0.78 = 51.507 | 0.000 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|--|---|----------------|---|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47 d.2 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- cze na stropach na rusztach | m ² | 3.8*1.63+ 2.76*2.03+ 2.01*2.41+ 2.02*1.27+ 2.77*2.06+ 6.39*2.74+ 1.79*2.86* 0.29+1.79* 3.75+1.14* 0.78 = 51.507 | 0.000 | 0.00 |
| 48 d.2 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem | m ² | 51.507 | 0.000 | 0.00 |
| 49 d.2 | KNR 2-02 1505-04 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każ- de dalsze malowanie | m ² | 51.507 | 0.000 | 0.00 |
| 50 d.2 | analiza indywi- dualna | zabudowa meblowa wraz z urządzeniami (informacje na rysunku), górą szafki, w umywalce i zlewozmywaku ba- terie bezdotykowe | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 51 d.2 | analiza indywi- dualna | szafa medyczna 2x90/2m, szklona | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 3 PRZEBUDOWA - ETAP 2 i 3 (prace budowlane) | | | | | | |
| 52 d.3 | analiza indywi- dualna | Demontaż wszelkiego wyposażenia instalacyjnego i me- dycznego | kpl | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 53 d.3 | KNR 0-19 0928-10 analogia | Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 | m ² | 1.6*2.33*2 = 7.456 | 0.000 | 0.00 |
| 54 d.3 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 2.45*2 = 4.900 | 0.000 | 0.00 |
| 55 d.3 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnątrz- nych | m | 2.45*2 = 4.900 | 0.000 | 0.00 |
| 56 d.3 | KNR 4-01 0331-06 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 ceg. na za- prawie cementowo-wapiennej | m | 1.65*2*2 = 6.600 | 0.000 | 0.00 |
| 57 d.3 | KNR 4-01 0332-05 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 3*2*2 = 12.000 | 0.000 | 0.00 |
| 58 d.3 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami | m ³ | 0.25*1.65* 2.33*2 = 1.922 | 0.000 | 0.00 |
| 59 d.3 | KNR 4-01 0711-07 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. | m ² | 1.65*2.33*2 = 7.689 | 0.000 | 0.00 |
| 60 d.3 | analiza indywi- dualna | demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 4 | 0.000 | 0.00 |
| 61 d.3 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 | szt. | 4 | 0.000 | 0.00 |
| 62 d.3 | KNR-W 4-01 0353-05 analogia | demontaż ścianek szklanych z drzwiami pomiędzy kory- tarzem a pomieszczeniami sal porodowych | m ² | (1.5*1.75+ 0.9*2.5)*4 = 19.500 | 0.000 | 0.00 |
| 63 d.3 | KNR-W 4-01 0353-05 analogia | demontaż ścianek naświetli pomiędzy salami | m ² | 1.5*1*5 = 7.500 | 0.000 | 0.00 |
| 64 d.3 | KNR 4-01 0422-01 | Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 65 d.3 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m ³ | 1.5*0.25* 0.3*2 = 0.225 | 0.000 | 0.00 |
| 66 d.3 | KNR 2-02 0126-05 | Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre- fabr. | m | 1.5*2*2 = 6.000 | 0.000 | 0.00 |
| 67 d.3 | KNR-W 4-01 0348-02 | Poszerzenie otworów drzwiowych | m ³ | 0.29*0.25* 2.1*2 = 0.305 | 0.000 | 0.00 |
| 68 d.3 | KNR 4-01 0422-05 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 69 d.3 | analiza indywi- dualna | Częściowa rozbiórka obudowy szachtów instalacyjnych pionowych, rozbiórka szachtów poziomych wraz z uzu- pełnieniem wg nowej lokalizacji | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 70 d.3 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej | m ³ | (4.17*3-1.5* 1)*0.22*2 = 4.844 | 0.000 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|--|---|----------------|--|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 d.3 | analiza indywi- dualna | demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych przeznaczo- nych do rozbiórki i kratek | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 72 d.3 | KNR 4-01 0819- 15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m ² | (4.17*3-1.5* 1)*4+2.79*3* 8-1.5*1.75* 4-2.5*0.9*4- 0.8*2*4 = 85.100 | 0.000 | 0.00 |
| 73 d.3 | KNR 4-04 0504- 06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m ² | (2.75*4.17+ 1*0.55)*4+ 1.44*17.81 = 73.716 | 0.000 | 0.00 |
| 74 d.3 | KNR 4-01 0304- 01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - otwo- ry wewnętrzne | m ³ | 1.41*3* 0.12+1.46* 1*0.22*3+1* 2.2*0.25*2 = 2.571 | 0.000 | 0.00 |
| 75 d.3 | KNR 4-01 0711- 07 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. | m ² | (1.41*3+ 1.46*1*3+1* 2*2)*2 = 25.220 | 0.000 | 0.00 |
| 76 d.3 | KNR 4-04 0504- 01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - skucie nierówności do uzyskania jednakowej wysokości | m ² | 73.72-1.44* 5.83 = 65.325 | 0.000 | 0.00 |
| 77 d.3 | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. do 8 m2 | m ² | 73.72-1.44* 5.83 = 65.325 | 0.000 | 0.00 |
| 78 d.3 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2 | m ² | 73.72-1.44* 5.83 = 65.325 | 0.000 | 0.00 |
| 79 d.3 | KNR 2-02 2003- 02 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 | m ² | 0.9*3.5 = 3.150 | 0.000 | 0.00 |
| 80 d.3 | KNR-W 4-01 1204-08 analogia | Przygotowanie powierzchni ścian - wyrównanie | m ² | (0.9*2+ 0.12+5.72* 2+5.65*2+ 5.77*4+ 0.53*2*2)* 3.4-1.2* 2.13*2-2.34* 1.66*2 = 156.643 | 0.000 | 0.00 |
| 81 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | (0.9*2+ 0.12+5.72* 2+5.65*2+ 5.77*4+ 0.53*2*2)* 3.4-1.2* 2.13*2-2.34* 1.66*2 = 156.643 | 0.000 | 0.00 |
| 82 d.3 | KNR 2-02 0815- 02 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach | m ² | (0.9*2+ 0.12+5.72* 2+5.65*2+ 5.77*4+ 0.53*2*2)* 3.4-1.2* 2.13*2-2.34* 1.66*2 = 156.643 | 0.000 | 0.00 |
| 83 d.3 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrz- nych - malowanie sali porodowej farbą np. Wallglaze CS lub równoważna | m ² | (0.9*2+ 0.12+5.72* 2+5.65*2+ 5.77*4+ 0.53*2*2)* 3.4-1.2* 2.13*2-2.34* 1.66*2 = 156.643 | 0.000 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-------------------|-----------------------------------|--|----------------|---|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 84 d.3 | KNR 2-02 1505-04 | Malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie- malowanie sali porodowej farbą np. Wallglaze CS lub | m ² | (0.9*2+0.12+5.72*2+5.65*2+5.77*4+0.53*2*2)*3.4-1.2*2.13*2-2.34*1.66*2 = 156.643 | 0.000 | 0.00 |
| 85 d.3 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.poje- dyńcze z kształtow.metal.na stropach | m ² | 73.716+5.77*0.22*2 = 76.255 | 0.000 | 0.00 |
| 86 d.3 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- cze na stropach na rusztach | m ² | 73.716+5.77*0.22*2 = 76.255 | 0.000 | 0.00 |
| 87 d.3 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 73.716+5.77*0.22*2 = 76.255 | 0.000 | 0.00 |
| 88 d.3 | KNR 2-02 1505-04 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każ- de dalsze malowanie | m ² | 73.716+5.77*0.22*2 = 76.255 | 0.000 | 0.00 |
| 89 d.3 | KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rozpraszają- ca ładunki elektrostatyczne | m ² | 73.716+5.77*0.22*2 = 76.255 | 0.000 | 0.00 |
| 90 d.3 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wykładzin rulonowych | m ² | 75.255 | 0.000 | 0.00 |
| 91 d.3 | KNR AT-02 2058-01 | Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone - typ i kolo- rystyka do uzgodnienia | m ² | 1.2*2.13*2 = 5.112 | 0.000 | 0.00 |
| 92 d.3 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - typ i kolorystyka wg opisu techn. | m ² | 1.2*2.13*2 = 5.112 | 0.000 | 0.00 |
| 93 d.3 | analiza indywi- dualna | zabudowa meblowa wraz z urządzeniami (informacje na rysunku), górą szafki, w umywalce i zlewozmywaku ba- terie bezdotykowe | kpl. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 94 d.3 | analiza indywi- dualna | szafa medyczna 2x90/2m, szklona | kpl. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 4 KORYTARZ | | | | | | |
| 95 d.4 | analiza indywi- dualna | Demontaż wszelkiego wyposażenia instalacyjnego i po- nowny montaż, demontaż zabezpieczenia ścian i naroż- ników | kpl | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 96 d.4 | analiza indywi- dualna | Demontaż sufitu podwieszonego | kpl | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 97 d.4 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek gress | m ² | 15.35*2.3+0.55*0.81 = 35.751 | 0.000 | 0.00 |
| 98 d.4 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | 2.74*3.5-2.1*1.8+1.73*3.5-0.7*2*2 = 9.065 | 0.000 | 0.00 |
| 99 d.4 | analiza indywi- dualna | demontaż drzwi ALU dwuskrzydłowych i 2 szt. drzwi drewnianych 70/200 | kpl | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 100 d.4 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 | m ² | 1.73*3.5-1.2*2+2.44*1.5 = 7.315 | 0.000 | 0.00 |
| 101 d.4 | KNR AT-02 2058-01 | Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone - typ i kolo- rystyka do uzgodnienia | m ² | 1.2*2.13*1 = 2.556 | 0.000 | 0.00 |
| 102 d.4 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - typ i kolorystyka wg opisu techn. | m ² | 1.2*2.13*1 = 2.556 | 0.000 | 0.00 |
| 103 d.4 | KNR 0-19 1024-10 | Montaż ścianek aluminiowych - ścianka ALU z drzwiami dwuskrzydłowymi, szklenie bezpieczne, szkło mleczne. Uwzględnić odpowiednie zakotwienie (dodatkowa kons- trukcja). zamknięcie służy - 2 kpl. | m ² | 2.44*2.2*2 = 10.736 | 0.000 | 0.00 |
| 104 d.4 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - skucie nierówności do uzyskania jednakowej wysokości | m ² | 35.75 | 0.000 | 0.00 |
| 105 d.4 | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. do 8 m2 | m ² | 35.75 | 0.000 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--|--|----------------|--|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 106 d.4 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m ² | 35.75 | 0.000 | 0.00 |
| 107 d.4 | KNR 2-02 1112- 01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - obiektowa homogeniczna - kolorystykę uzgodnić z Inwestorem | m ² | 35.75 | 0.000 | 0.00 |
| 108 d.4 | KNR 2-02 1112- 09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | 35.75 | 0.000 | 0.00 |
| 109 d.4 | KNR-W 4-01 1204-08 analogia | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | (15.35*2+ 2.3+0.55*2)* 3-1.3*2-0.7* 2-1*2*4-1.2* 2.13*2+2.3* 0.8 = 87.028 | 0.000 | 0.00 |
| 110 d.4 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 87.45 | 0.000 | 0.00 |
| 111 d.4 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie | m ² | 87.45 | 0.000 | 0.00 |
| 112 d.4 | KNR 2-02 2006- 04 | Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach | m ² | 35.75 | 0.000 | 0.00 |
| 113 d.4 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 35.75 | 0.000 | 0.00 |
| 114 d.4 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie | m ² | 35.75 | 0.000 | 0.00 |
| 5 PRZEMALOWANIA POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH PO ZAMUROWANIU OTWORÓW | | | | | | |
| 115 d.5 | KNR 4-01 0422- 01 | Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 4 | 0.000 | 0.00 |
| 116 d.5 | KNR 4-01 0313- 02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m ³ | 1.3*0.25*0.3 = 0.098 | 0.000 | 0.00 |
| 117 d.5 | KNR 2-02 0126- 05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. | m | 1.2*2 = 2.400 | 0.000 | 0.00 |
| 118 d.5 | KNR-W 4-01 0348-02 | wykonanie otworu okiennego | m ³ | 0.9*0.25*1.5 = 0.338 | 0.000 | 0.00 |
| 119 d.5 | KNR 0-19 1023- 10 analogia | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m ² | 0.9*1.5 = 1.350 | 0.000 | 0.00 |
| 120 d.5 | KNR 2-02 0129- 02 | Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m -papa-pety wewnętrzne | szt | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 121 d.5 | KNR 2-02 0506- 01 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - paparaty zewnętrzne | m ² | 0.9*0.2*3 = 0.540 | 0.000 | 0.00 |
| 122 d.5 | KNR 4-01 0422- 05 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 4 | 0.000 | 0.00 |
| 123 d.5 | KNR-W 4-01 1204-08 analogia | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | (4.21*2+2.1* 2+5.83*2+ 1.41*2+4.7* 2+2.7*2+ 2.32*2+ 2.95*2)*3- 0.9*2*8-0.7* 2*2-2.35* 1.66+2.35* 0.1*2+1.66* 0.1*2*2+ 5.83*1.44+ 4.7*2.7+ 4.21*2.1+ 2.32*2.95 = 174.123 | 0.000 | 0.00 |
| 124 d.5 | KNR 2-02 1505- 03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów- podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 174.123 | 0.000 | 0.00 |
| 125 d.5 | KNR 2-02 1505- 04 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie | m ² | 139.259 | 0.000 | 0.00 |
| 6 PRZERÓBKA INSTALACJI WOD-KAN uwaga: z powodu braku opracowania projektowego dla branży sanitarnej ilości oszacowano. Wykonawca powinien dokonać wizji na budowie i określić możliwość i miejsce wpięcia nowych elementów armatury sanitarnej. Standart wyposażenia uzgodnić z Inwestorem | | | | | | |
| 126 d.6 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna | m | 20 | 0.000 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|---------------------------------------|--|-------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 127 d.6 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda ciepła | m | 20 | 0.000 | 0.00 |
| 128 d.6 | KNR-W 2-15 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm | szt. | 16 | 0.000 | 0.00 |
| 129 d.6 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 130 d.6 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 131 d.6 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 5 | 0.000 | 0.00 |
| 132 d.6 | KNR 7-28 0203- 01 | Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. | otw. | 16 | 0.000 | 0.00 |
| 133 d.6 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 11 | 0.000 | 0.00 |
| 134 d.6 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 6 | 0.000 | 0.00 |
| 135 d.6 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 4 | 0.000 | 0.00 |
| 136 d.6 | KNR 2-15/GE- BERIT 0102-01 | Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 137 d.6 | KNR 2-15/GE- BERIT 0102-04 | Elementy montażowe Geberit Unifix do bidetu montowane przy ścianie masywnej | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 138 d.6 | KNR 2-15/GE- BERIT 0102-05 | Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej | kpl. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 139 d.6 | KNR 2-15/GE- BERIT 0102-08 | Elementy montażowe Geberit Unifix do bidetu montowane w ścianie lekkiej | kpl. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 140 d.6 | KNR 2-15/GE- BERIT 0102-07 | Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane w ścianie lekkiej | kpl. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 141 d.6 | KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowy - miski ustępowe porcelanowe zawieszane | kpl. | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 142 d.6 | KNR 2-15/GE- BERIT 0104-04 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - bidety porcelanowe zawieszane | szt. | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 143 d.6 | KNR 2-15/GE- BERIT 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl. | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 144 d.6 | KNR 2-15/GE- BERIT 0104-03 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalki porcelanowe | kpl. | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 145 d.6 | KNR 2-15 0221- 02 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 146 d.6 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 147 d.6 | analiza indywidualna | montaż wanny zdemontowanej z pomieszczenia porόδów w wodzie wraz z przeróbką podejść | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 148 d.6 | analiza indywidualna | wymiana grzejników żeliwnych na stalowe dwupłytowe wraz z elementami konwekcyjnymi, montaż zaworów termostatycznych i przeróbka podejść | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 149 d.6 | analiza indywidualna | montaż uchwyтów dla niepełnosprawnych typ. "L" 40/60 | kpl. | 6 | 0.000 | 0.00 |
| 150 d.6 | analiza indywidualna | montaż uchwyтów dla niepełnosprawnych typ. prosty 40cm | kpl. | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 151 d.6 | analiza indywidualna | krzeselko prysznicowe składane | kpl. | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 152 d.6 | analiza indywidualna | zabudowa prysznic 3szt . - do uzgodnienia z Inwestorem | kpl. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł