ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWOWEJ

ID	D-1	D-1	D-2	D-2	D-3	D-3	D-4	D-4	D-4	D-5	D-5	D-5a	D-5a	D-5b	D-5b	D-6	D-6	D-7	D-8	D-9	Dz-1	Ei-30	Ei-30	Ei-60	Ei-60	Ei-60	Ei-60	Ei-60	
RODZAJ	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY, DODATKOWO: KRATKA NAWIEWNA	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY, DODATKOWO: KRATKA NAWIEWNA	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY, DODATKOWO: KRATKA NAWIEWNA	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY, DODATKOWO: KRATKA NAWIEWNA	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY, DODATKOWO: KRATKA NAWIEWNA, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE ROZSUWNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, PROWADNICA GÓRNA, DRZW. KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, PROWADNICA GÓRNA, DRZW. KOLOR BIAŁY	DRZW. WEWNĘTRZNE SKRZYDŁO PŁYTA WORKOWA PEŁNA, OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF, OSCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI KOLOR BIAŁY, DODATKOWO: KRATKA NAWIEWNA	DRZW. ZEWNĘTRZNE PROFIL ALUMINIOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-30 , OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE PROFIL ALUMINIOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-30 , OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE PROFIL ALUMINIOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-30 , OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE PROFIL ALUMINIOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-30 , OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE PROFIL ALUMINIOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-60 , OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE PROFIL ALUMINIOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-60 , OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE PROFIL ALUMINIOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-60 , OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SZYBA BEZPIECZNA	DRZW. WEWNĘTRZNE PROFIL ALUMINIOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-60 , OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SZYBA BEZPIECZNA	
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU SZER.xWYS.	900x2100	900x2100	900x2100	900x2100	1000x2100	1000x2100	1000x2100	1000x2100	1000x2700	1100x2100	1100x2100	1100x2100	1100x2100	1100x2100	1100x2100	1200x2100	1200x2100	1500x2100	1200x2100	1300x2100	1600x2700	1500x2700	1500x2700	1100x2100	2000x2700	2200x2100	1500x2700	2000x2700	
ORIENTACJA	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	P	P	L	L	P	L	P	L	P	P	
WIDOK 2D																													
WIDOK																													
ILOŚĆ	12	8	7	3	22	18	16	8	1	5	7	1	1	9	7	1	2	1	1	2	1	4	2	1	1	2	1	2	146

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ID	O-1	O-1/EI-60	O-2	O-3/EI-60	Ow-1	Ow-2	Ow-3	Ow-4	
RODZAJ	OKNO PCV ROZWIERALNO-UCHYLNE PROFIL 6-KOMOROWY KLASY A, WZMACNIANY TERMICZNIE Umax=1,1W/m2K, WKŁAD DWUSZYBOWY, SZYBA BEZPIECZNA, RAMA- KOLOR BIAŁY	OKNO PCV ROZWIERALNO-UCHYLNE PROFIL WZMACNIANY TERMICZNIE Umax=1,1W/m2K, WKŁAD DWUSZYBOWY, SZYBA BEZPIECZNA, RAMA- KOLOR BIAŁY	OKNO PCV ROZWIERALNO-UCHYLNE PROFIL 6-KOMOROWY KLASY A, WZMACNIANY TERMICZNIE Umax=1,1W/m2K, WKŁAD DWUSZYBOWY, SZYBA BEZPIECZNA, RAMA- KOLOR BIAŁY	OKNO PCV ROZWIERALNO-UCHYLNE PROFIL WZMACNIANY TERMICZNIE Umax=1,1W/m2K, WKŁAD DWUSZYBOWY, SZYBA BEZPIECZNA, RAMA- KOLOR BIAŁY	OKNO PCV PRZESUWNE W PIONIE PROFIL 6-KOMOROWY KLASY A, WKŁAD DWUSZYBOWY, SZYBA BEZPIECZNA, RAMA- KOLOR BIAŁY	OKNO PCV STAŁE PROFIL 6-KOMOROWY KLASY A, WKŁAD DWUSZYBOWY, SZYBA BEZPIECZNA, RAMA- KOLOR BIAŁY	OKNO PCV STAŁE PROFIL 6-KOMOROWY KLASY A, WKŁAD DWUSZYBOWY, SZYBA BEZPIECZNA, RAMA- KOLOR BIAŁY	OKNO PCV STAŁE PROFIL 6-KOMOROWY KLASY A, WKŁAD DWUSZYBOWY, SZYBA BEZPIECZNA, RAMA- KOLOR BIAŁY	
ROZMIAR SZER.xWYS.	1500x1800	1500x1800	1200x1800	2400x2400	1200x1200	1500x1150	1200x1500	3000x1500	
WIDOK/SCHEMAT OTWIERANIA									
UWAGI	WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY	WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30	WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY	O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60	-	-	-	-	
ILOŚĆ	48	39	5	1	3	1	1	1	99

UWAGA !!

*PRZED ZAMÓWIENIEM ORAZ WYKONANIEM STOLARKI OTWOROWEJ WYMIAR NALEŻY POBRAĆ Z NATURY

*Stolarka drzwiowa i okienna montowana w obiekcie musi posiadac "Certyfikat zgodnosci" lub "Swiadectwo badań" wystawione przez akredytowane laboratorium budowlane potwierdzające parametry techniczno-termiczne montowanej stolarki.

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PIŁA, ul. OKRZEI 18
e-mail: biuro@filar.pl

TYTUŁ:	ZESTAWIENIE STOLARKI
INWESTOR:	SZPITAL NA WYSPIE Sp. z o.o. UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻARY
OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO UL. PSZENNA 2, 68-200 ŻARY, DZ. NR: 91/15, 91/17, 98/3003

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud. 239/72/Pw	Opracował: inż. Patryk ZIÓŁKOWSKI
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Tadeusz TYLKA upr. Bud. NN-8345/474/81	Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.W.	1:2	03.2016	Budowlana	A-8